STRATTOS

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

STRATTOS – Российский бренд отопительного оборудования. Бренд Strattos существует на рынке более 4 лет.

Под брендом **STRATTOS** производится широкий спектр отопительного оборудования: газовые водонагреватели, напольные и настенные газовые котлы, бойлеры косвенного нагрева, трубы, теплоноситель и дымоходы. Ассортимент товаров постоянно обновляется и расширяется.

Преимущества работы с брендом Strattos:

- Оптовый склад в Нижнем Новгороде
- Весь ассортимент в наличии
- Гибкие индивидуальные условия сотрудничества
- Оперативная логистика по всей России
- Удобный самовывоз с нашего склада

Расширьте Ваш ассортимент с надежным и проверенным брендом STRATTOS

Содержание

Настенный газовый котел
Strattos Avangard....4

Настенный газовый котел
Strattos Max....5

Напольный газовый котел
Strattos....6

Напольный газовый котел
Strattos PRO....7

Напольный газовый котел
Strattos Классик....8

Газовый проточный водонагреватель
Strattos WP....9

Газовый проточный водонагреватель
Strattos new 2....10

Газовый проточный водонагреватель
Strattos Eco 20....11

Бойлер косвенного нагрева с внутренним
трубчатым теплообменником Strattos Classic....12

Бойлер косвенного нагрева система «бак в баке»
Strattos Top 2....13

Бойлер косвенного нагрева система «бак в баке»
Strattos Exclusive....14

Бойлер послойного нагрева
Strattos....15

Газовый накопительный водонагреватель
Strattos....16

Прочее оборудование Strattos....17

STRATTOS

Настенный газовый котел
Strattos Avangard

- Встроенный **Wi-Fi модуль** (управление с телефона)
- Возможность управления котлом по протоколу OpenTherm
- **Латунная гидрогруппа**
- Автоматика **SIT 845**
- Трехскоростной насос **Grundfos** с воздухоотводчиком
- Плата адаптированная к перепадам напряжения
- Удобный цветной дисплей
- Гарантия 3 года
- Плата управления с интуитивно понятным интерфейсом
- Низкий уровень шума
- Теплообменник устойчив к коррозии
- Работа при низком давлении газа

Технические характеристики	Strattos Avangard 24f	Strattos Avangard 32f	Strattos Avangard 12	Strattos Avangard 24	Strattos Avangard 32
Номинальная теплопроизводительность (кВт)	24	32	12	24	32
Номинальная тепловая мощность (кВт)	22,32	29,76	11,16	22,32	29,76
КПД(%)	93	93	93	93	93
Количество контуров	1	1	2	2	2
Камера сгорания	закрытая	закрытая	закрытая	закрытая	закрытая
Расход природного газа минимальный/максимальный	0,68–2,32	0,92–3,09	0,68–1,3	0,68–2,32	0,92–3,09
Производство ГВС(л/мин) ΔT=25"C			12	12	16
Производство ГВС(л/мин) ΔT=30"C			10	10	13,6
Минимальный расход горячей воды (л/мин)			2,5	2,5	2,5
Мин./мах. давление в контуре ГВС			0,3–8	0,3–8	0,3–8
Диаметр дымохода(коаксиальный), мм	Ø60/Ø100	Ø60/Ø100	Ø60/Ø100	Ø60/Ø100	Ø60/Ø100
Габаритные размеры ВхШхГ, мм	750x410x315	750x410x315	750x410x315	750x410x315	750x410x315
Вес НЕТТО/БРУТТО, кг	34/36	36/38	35/37	35/37	37/39
Размеры упаковки(мм)	825x465x385	825x465x385	825x465x385	825x465x385	825x465x385

Настенный газовый котел
Strattos Max

- Встроенный Wi-Fi модуль (управление с телефона)
- Возможность управления котлом по протоколу OpenTherm
- Латунная гидрогруппа
- Трехскоростной насос Shinhoo с воздухоотводчиком
- Усиленный теплообменник с запасом прочности
- Плата управления с интуитивно понятным интерфейсом
- Низкий уровень шума
- Теплообменник устойчив к коррозии
- Работа при низком давлении газа

Технические характеристики	STRATTOS Max 24	STRATTOS Max 40	STRATTOS Max 40F	STRATTOS Max 50	STRATTOS Max 50F
Тип камеры сгорания	Закрытая	Закрытая	Закрытая	Закрытая	Закрытая
Количество контуров	2	2	1	2	1
Wi-Fi	Да	Да	Да	Да	Да
Вид газа	Природный G20	Природный G20	Природный G20	Природный G20	Природный G20
Номинальная тепловая мощность, кВт	24	40	40	50	50
Номинальная тепловая нагрузка, кВт	21,4	35,6	35,6	44,5	44,5
Минимальная тепловая мощность, кВт	8,4	14,0	14,0	17,5	17,5
Минимальная тепловая нагрузка, кВт	7,2	11,9	11,9	14,9	14,9
Номинальная электрическая мощность Ватт	140	150	150	180	180
Макс./Мин. давление в контуре ГВС, Бар	8/0,2	8/0,2	8/0,2	8/0,2	8/0,2
Макс./Мин. давление в контуре отопления, Бар	3/0,5	3/0,5	3/0,5	3/0,5	3/0,5
Объем расширительного бака, л	4,5	6	6	8	8
Площадь отапливаемого помещения, $м^2$	200	350	350	450	450
Производительность по горячей воде при $\Delta T=25^0C$, л/мин	13	20	20	25	25
Производительность по горячей воде при $\Delta T=30^0C$, л/мин	10	16,7	16,7	20,9	20,9
Степень защиты PI	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Габариты ВхШхГ	740x400x270	740x400x320	740x400x320	740x510x325	740x510x325
Вес нетто/брутто	32/36	34/38	34/38	48/52	48/52

Напольный газовый котел Strattos

- Модельный ряд от **7,5 до 35 кВт**
- Круглый теплообменник полностью сделан из высокоуглеродистой холоднокатанной стали толщиной **3 мм**
- Рабочее давление – **0,3 мПа** (каждый котел проходит ОТК под давлением 0,5 мПа)
- При разработке были учтены замечания монтажников и специалистов сервисных центров
- Легкий доступ к теплообменнику, камере сгорания и всем элементам узла безопасности
- Высокий КПД
- Котлы производятся на восокотехнологичном оборудовании с ЧПУ
- Сертифицирован в соответствии с ГОСТ 20548- 93 (национальный стандарт РФ от 01.01.2021г.)
- Гарантия на теплообменник **5 лет**

Наименование параметра или размера	Типоразмер КОГВ STRATTOS											
	7,5	**10**	**11**	**12.5**	**16**	**17**	**20**	**23**	**25**	**29**	**30**	**35**
Номинальная теплопроизводительность, кВт	8	1О	11	12.5	16	17	20	23	25	29	30	35
Коэффициент полезного действия, % не менее	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Расход природного газа, $м^3$/час	0,9	1,18	1,2	1,5	1,7	1.9	2,3	2,4	2,94	3,0	3,4	4,0
Масса брутто, не менее, кг	45	50	50	59	62	62	84	85	89	95	95	105
Объем воды в котле, не менее, л	10	10	10	14	14	14	20	20	20	20	20	37
Габаритные размеры ВхШхГ, мм	500x374x760		500x374x900				618x471x900					618x500x912
Диаметр дымоотводящего патрубка, мм	95		115				135		155			
Размеры патрубков присоединения системы отопления	G1 ½ (Ду 40 мм)						G2 (Ду 50 мм)					
Размеры патрубков газопровода	G ½ (Ду 15 мм)						G ¾ (Ду 20мм)					
Давление воды, мПа	0.3											
Максимальная температура воды на выходе, ^{0}C	95											
Топливо	Природный газ по ГОСТ 5542											

strattos.ru
8-800-101-67-47

Напольный газовый котел Strattos PRO

- Модельный ряд от **40 до 100 кВт**
- Круглый теплообменник полностью сделан из высокоуглеродистой холоднокатанной стали толщиной **3 мм**
- Рабочее давление- **0,3 мПа** (каждый котел проходит ОТК под давлением 0,5 мПа)
- При разработке были учтены замечания монтажников и специалистов сервисных центров
- Есть возможность использовать как в открытых, так и в закрытых системах отопления
- Легкий доступ к теплообменнику, камере сгорания и всем элементам узла безопасности
- Высокий КПД
- Котлы производятся на восокотехнологичном оборудовании с ЧПУ
- Сертифицирован в соответствии с ГОСТ 20548-93 (национальный стандарт РФ от 01.01.2021г.)
- Гарантия на теплообменник **5 лет**

Наименование параметра или размера	Типоразмер КОГВ STRATTOS PRO						
	40	50	60	70	80	90	100
Номинальная теплопроизводительность, кВт	40	50	60	70	80	90	99,7
Коэффициент полезного действия, % не менее	90	90	90	90	90	90	90
Расход природного газа, $м^3$/час	4,5	5,5	6,5	8.2	9,0	9,5	10,2
Масса брутто, не менее, кг	117	212	223	272	272	320	320
Объем воды в котле, не менее, л	44	52	62	74	88	96	104
Габаритные размеры ВхШхГ, мм	630x500x930	710x580x930		758x710x1186		758x822x1186	
Диаметр дымоотводящего патрубка, мм	155	215		200			
Размеры патрубков присоединения системы отопления	G2 (Ду 50 мм)						
Размеры патрубков газопровода	G ¾ (Ду 20мм)					G1 (Ду 25 мм)	
Давление воды, мПа	0.3						
Максимальная температура воды на выходе, ^{0}C	95						
Топливо	Природный газ по ГОСТ 5542						

Напольный газовый котел Strattos Классик

- Газовая автоматика производителя TGV 307.
- Овальный теплообменник из качественной высокоуглеродистой холоднокатаной стали толщиной со всех сторон 2 мм.
- Гарантия на теплообменник 3 года, на комлектующие – 1год
- Жаровые трубы 2,8мм.
- «Лепестковые» турбулизаторы замедляют проход горячих газов внутри теплообменника, оставляя тепло в системе отопления, что повышает КПД котла.
- КПД 92%. Рабочее давление 1,5АТМ.
- Небольшие размеры позволяют экономить ценные метры, а легкость дизайна добавляет ощущение свободного пространства.
- Надежный, прочный корпус. Съемные боковые панели и съемная верхняя крышка корпуса дает возможность быстрого доступа ко всем компонентам котла.
- Наличие стабилизатора тяги с рассекателем.
- Качественный утеплитель, поддерживает высокий КПД котла.
- Наличие цифрового термометра
- Лучшее соотношение цена-качество!

Наименование параметра или размера	Типоразмер котла «Strattos Классик»			
	7,5	10	12,5	16
Номинальная теплопроизводительность, кВт	7	10	12	16
Площадь отапливаемого помещения, м^2	60	85	100	120
Коэффициент полезного действия, % не менее	92			
Топливо	Природный газ по ГОСТ 5542			
Минимальное давление газа перед котлом, Па	1000			
Номинальное давление газа перед котлом, Па	2000			
Максимальное давление газа перед котлом, Па	3000			
Расход природного газа, м^3/ч	0,87	1,16	1,45	1,86
Разряжение в дымоходе, Па	3–25			
Расход воды через котел не менее, м^3/ч	0,12	0,17	0,22	0,27
Давление воды не более, мПа	0,2			
Максимальная температура воды на выходе, ^{0}C	95			
Объем воды в котле, л	16,2	16,2	18,4	20,6
Габаритные размеры, мм	465x255x722	465x255x722	465x255x812	465x255x812
Размер патрубков присоединения к системе отопления	G 1 ½ (Ду 40 мм)			
Размер патрубков газопровода	G ½ (Ду 15 мм)			
Диаметр дымоотводящего патрубка	100		130	
Масса брутто, не более, кг	25,6	25,6	30,4	30,4
Срок службы, лет не менее	14			
Марка газового клапана	TGV-307			

strattos.ru
8-800-101-67-47

Газовый проточный водонагреватель с пьезорозжигом Strattos

Модель	11WP	13WP
Тип камеры сгорания	Открытая	
Система дымоудаления	Естественная тяга	
Номин. тепловая мощность, кВт	22	26
Номинальная полезная мощность, кВт	18,5	23,1
Минимальная тепловая мощность Q_, кВт	6,6	7,8
Коэффициент полезного действия, %, не менее	84	
Вид газа	Природный G20 Сжиженный G30	
Номинальное давление природного газа, кПа: (G20, 2-е семейство, группа H)	1,3–2,0	
Номинальное давление сжиженного газа, кПа: (G30, 3-е семейство, группа B/P)	2,9	
Номинальный расход природного газа, м³/ч	2,20	2,50
Номинальный расход сжиженного газа, кг/ч	1,70	2,01
Минимальный расход воды для розжига, л/мин	2,5	
Максимально допустимое давление воды P**, бар (кПа)	10,0 (1000)	
Минимальное давление воды, МПа	0,025	
Производительность при нагреве на ΔT=25 °C, л/мин	11	13
Производительность при нагреве на 40°C, л/мин	6,9	8,2
Требуемое разрежение в дымоходе, Па	не менее 2,0 не более 30	
Минимальное допустимое давление газа на входе при работе водонагревателя, кПа	0,9	
Теплообменник	Бескислородная медь OXYGEN FREE	
Вид розжига водонагревателя	Пьезорозжиг	
Модуляция пламени	Механическая	
Дисплей (тип)	Нет	
Диаметр сопел горелки природ. газ 1,3 кПа (130 мм вод. ст.), мм:	1,32	
Диаметр сопел горелки сжиж. газ, 2,9 кПа (300 мм вод. ст.), мм:	0,76	
Диаметр патрубка дымохода, мм	110	
Тип, количество и напряжение элементов питания, В	нет	
Габаритные размеры ВхШхГ, мм	550x330x180	610x350x180
Размеры упаковки ВхШхГ, мм	640x390x245	710x410x235
Вес НЕТТО / БРУТТО, кг (не более)	8,0/9,1	8,5/9,6

- Пьезорозжиг
- Вес теплообменника 2,4 и 2,6 кг
- Теплообменник из бескислородной меди
- Интуитивно понятный механизм управления
- Высокая надежность приборов управления
- Работа при низком давлении газа
- Многоуровневая система безопасности
- Низкий уровень шума
- Гарантия 2 года

Газовый проточный водонагреватель с электророзжигом Strattos new 2

- Качественный медный теплообменник
- Латунный гидравлический узел
- Автоматический электронный розжиг
- Плавная регулировка мощности нагрева, протока
- Цифровой дисплей
- Многоуровневая система безопасности
- Гарантия 2 года, при установке специалистом специализированной газовой службы

Модель	10В new 2	12В new 2
Тип камеры сгорания	Открытая	
Система дымоудаления	Естественная тяга	
Номин. тепловая мощность, кВт	20	24
Номинальная полезная мощность, кВт	16,8	21,4
Минимальная тепловая мощность $Q_{_}$, кВт	6,0	7,2
Коэффициент полезного действия, %, не менее	84	
Вид газа	Природный G20 Сжиженный G30	
Номинальное давление природного газа, кПа: (G20, 2-е семейство, группа H)	1,3–2,0	
Номинальное давление сжиженного газа, кПа: (G30, 3-е семейство, группа B/P)	2,9	
Номинальный расход природного газа, $м^3/ч$	2,05	2,35
Номинальный расход сжиженного газа, кг/ч	1,56	1,86
Минимальный расход воды для розжига, л/мин	2,5	
Максимально допустимое давление воды P**, бар (кПа)	10,0 (1000)	
Минимальное давление воды, МПа	0,025	
Производительность при нагреве на ΔT=25 °C, л/мин	10	12
Производительность при нагреве на 40°C, л/мин	6,3	7,5
Требуемое разрежение в дымоходе, Па	не менее 2,0 не более 30	
Минимальное допустимое давление газа на входе при работе водонагревателя, кПа	0,9	
Теплообменник	Бескислородная медь OXYGEN FREE	
Вид розжига водонагревателя	Автоматический электронный	
Модуляция пламени	Нет	
Дисплей (тип)	Да	
Диаметр сопел горелки природ. газ 1,3 кПа (130 мм вод. ст.), мм:	1,25	1,32
Диаметр сопел горелки сжиж. газ, 2,9 кПа (300 мм вод. ст.), мм:	0,69	0,76
Диаметр патрубка дымохода, мм	110	
Тип, количество и напряжение элементов питания, В	LR20, 2 шт.	
Габаритные размеры ВхШхГ, мм	550x330x180	550x330x180
Размеры упаковки ВхШхГ, мм	640x390x245	640x390x245
Вес НЕТТО / БРУТТО, кг (не более)	8,0 / 9,1	8,2 / 9,3

Газовый проточный водонагреватель **Strattos Eco 20**

STRATTOS

Модель	Eco 20
Тип камеры сгорания	Открытая
Система дымоудаления	Естественная тяга
Номин. тепловая мощность, кВт	20
Номинальная полезная мощность, кВт	16,8
Минимальная тепловая мощность Q_, кВт	6,0
Коэффициент полезного действия, %, не менее	84
Вид газа	Природный G20 Сжиженный G30
Семейство; группа газа	2-е; H / 3-е; B/P
Номинальное давление природного газа, кПа: (G20, 2-е семейство, группа H)	1,3–2,0
Номинальное давление сжиженного газа, кПа: (G30, 3-е семейство, группа B/P)	2,9
Номинальный расход природного газа, $м^3/ч$	2,05
Номинальный расход сжиженного газа, кг/ч	1,56
Минимальный расход воды для розжига, л/мин	2,5
Максимально допустимое давление воды P**, бар (кПа)	10,0 (1000)
Минимальное давление воды, МПа	0,025
Производительность при нагреве на ΔT=25 °C, л/мин	10
Производительность при нагреве на 40°C, л/мин	6,3
Требуемое разрежение в дымоходе, Па	не менее 2,0 не более 30
Температура продуктов сгорания*, °C	150
Минимальное допустимое давление газа на входе при работе водонагревателя, кПа	0,9
Теплообменник	Медь с оловянным покрытием
Вид розжига водонагревателя	Автоматический электронный
Модуляция пламени	Нет
Корпус, облицовка (цвет/материал)	Белый/металл
Дисплей (тип)	Да
Диаметр сопел горелки природ. газ 1,3 кПа (130 мм вод. ст.), мм:	1,25
Диаметр сопел горелки сжиж. газ, 2,9 кПа (300 мм вод. ст.), мм:	0,69
Диаметр патрубка дымохода, мм	110
Тип, количество и напряжение элементов питания, В	LR20, 2 шт.
Габаритные размеры ВхШхГ, мм	590x340x130
Размеры упаковки ВхШхГ, мм	705x385x190
Вес НЕТТО / БРУТТО, кг (не более)	7,0 / 8,2

- Медный теплообменник весом 1,8 кг
- Плавная регулировка мощности нагрева, протока
- Автоматический электронный розжиг
- Механическая модуляция пламени
- Цифровой дисплей
- Многоуровневая система безопасности
- Низкий уровень шума
- Температура нагрева воды до 70 ^0C
- Компактный размер

Бойлер косвенного нагрева с трубчатым теплообменником Strattos Classic

Бойлер изготовлен из Российской пищевой нержавеющей стали толщиной 1,5 мм (AISI 304-ГОСТ 5949–75, марка 08Х18Н10, содержание хрома более 18%):

- На каждом этапе производства все элементы проходят 100% контроль качества;
- Прочный наружный корпус из пластика толщиной 1,5 мм;
- Встроенная линия рециркуляции ГВС;
- Современный дизайн;
- Сетыре точки крепления теплообменника внутри бака обеспечивают дополнительную надежность во время транспортировки.

Дополнительная защита сварных швов:

- Химическая обработка;
- Алгоритм аргоновой сварки «фитинг-> теплообменник -> бак».

Теплоизоляция:

- Теплоизоляция толщиной 30 мм экранированная с отражающим слоем;
- Соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям;
- Соответствует регламенту о требованиях пожарной безопасности;
- Экологична, безопасна для здоровья.

Параметры	Strattos 100(120L)	Strattos 120(150L)	Strattos M-2 150	Strattos 160(180L)	Strattos M-2 200	Strattos 220(250L)	Strattos 300(320L)
Общий объем бака, л	100	135	144	165	194	220	300
Мощность т/о, кВт	15	15	30	30	30	30	39
Площадь т/о, м^2	0,43	0,43	0,86	0,86	0,86	0,86	1,075
Время нагрева*, мин	10	15	10	20	25	25	35
Производительность, л/ч	465	565	670	737	791	822	1027
Максимальное давление в баке, бар	6	6	6	6	6	6	6
Максимальная температура бака, °С	80	80	80	80	80	80	80
Высота, мм	780	930	850	1160	1160	1670	1670
Диаметр, мм	500	500	560	500	560	500	560
Нетто/брутто, кг	22	25	27,2/33,6	29	35,2/41,6	36,9	45

Бойлер косвенного нагрева система «бак в баке» Strattos TOP M2

Бойлер косвенного нагрева система «бак в баке»
Strattos TOP M2
Внутренний бак – нержавеющая сталь
Внешний бак – нержавеющая сталь

- Все детали из нержавеющей стали выполнены из AISI 304-ГОСТ 5949–75, марка 08Х18Н10, толщиной 1,5 мм
- Встроенная линия рециркуляции ГВС
- На всех моделях есть возможность подключения ТЭНа
- Быстрый нагрев горячей воды, благодаря увеличенной площади теплообменника
- Самоочистка от солей кальция, устойчив к жесткой воде
- Наличие термометра
- Современный дизайн

Дополнительная защита сварных швов:

- Химическое травление сварных швов
- Пассивация металла
- Алгоритм аргоновой сварки «фитинг-> теплообменник -> бак»

Параметры	Strattos TOP M-2 160	Strattos TOP M-2 210	Strattos TOP M-2 290
Полезный объем ГВС, л	120	156	238
Объем контура теплоносителя, л	35	45	62
Пиковая производительность, при 40 С*, л/ч	960	1068	1561
Пиковая производительность, при 60 С*, л/ч	575	640	937
Площадь теплообмена, $м^2$	0,98	1,18	1,90
Максимальная передаваемая мощность, кВт	34	40	61
Время нагрева с 10 до 60С, мин	20	20	21
Диаметр, мм	570	570	570
Высота, мм	880	1120	1620
Вес нетто/брутто, кг	42/49	50/57	68/75

*Температура теплоносителя – 80 С, *Температура холодной воды – 10 С

Бойлер косвенного нагрева Strattos Exclusive с внутренним теплообменником

Этот бойлер является уникальной разработкой, не имеющей аналогов на рынке Бойлер состоит из двух баков:

- Наружный бак для бытовой(нагреваемой) воды
- Внутренний бак для жидкости из системы отопления(теплоносителя)
- Оба бака выполнены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304
- Гарантия 5 лет
- Пассивация сварных швов
- Равномерный нагрев всей площади колбы до 80 С, что обеспечивает быстрый нагрев воды и экономию газа
- Для повышения прочности и увеличения площади теплопередачи внутренний бак имеет гофрированную структуру
- Гофрирование предотвращает образование накипи на внутренней поверхности бака, что значительно увеличивает срок службы устройства
- Патрубки подачи и возврата теплоносителя расположены в верхней части бойлера, что удобно при подключении к настенному котлу
- Для защиты от электрохимической коррозии в внешний бак встроен сменный анод
- Высокая регенерация

Данный бойлер может быть изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 316, с увеличенной гарантией 10 лет.

Максимальная эффективность, по сравнению с другими модификациями бойлеров.

Параметры	Strattos Exclusive 140	Strattos Exclusive 180	Strattos Exclusive 230	Strattos Exclusive 330
Пиковая производительность, при 40 С*, л/ч	1260	1500	1740	2220
Пиковая производительность, при 60 С*, л/ч	756	936	1020	1320
Площадь теплообмена, м2	0,38	0,5	0,62	0,86
Подводимая мощность, кВт	19	24	33	39
Рабочий объем, л	124	158	202	289
Время нагрева с 10 до 60С, мин	16	17	20	21
Объем греющего контура, л	16	22	28	41
Высота, мм	734	895	1140	1585
Диаметр, мм	550	550	550	550
Нетто/брутто, кг	27/35	31/38	38/45	53/61

*Температура теплоносителя – 80^{0}С, *Температура холодной воды – 10^{0}С

strattos.ru
8-800-101-67-47

Бойлер
послойного нагрева
Strattos

Бойлер послойного нагрева предназначен для работы с двухконтурными котлами. Нагретая вода от вторичного теплообменника в котле накапливается в верхней части бойлера, затем поступает в точки разбора ГВС. Данное решение значительно экономит расход газа, увеличивает срок службы котла и дает возможность использования ГВС в больших объемах. Сокращается время нагрева воды.

- Подключение к двухконтурным котлам
- Нержавеющая сталь AISI 304
- Напольное исполнение с подключением сбоку
- Поддержание постоянной температуры
- Гарантия 5 лет

Параметры	STRATTOS 100	STRATTOS 120	STRATTOS 150	STRATTOS 160	STRATTOS 200	STRATTOS 220	STRATTOS 300
Общий объем бака, л	100	135	144	165	194	220	300
Время нагрева*, мин	10	15	10	20	25	25	35
Производительность, л/ч	465	565	670	737	791	822	1027
Максимальное давление в баке, бар	6	6	6	6	6	6	6
Максимальная температура бака, °С	80	80	80	80	80	80	80
Высота, мм	780	930	850	1160	1160	1670	1670
Диаметр, мм	500	500	560	500	560	500	560
Нетто/брутто, кг	19/26	22/29	21,2/28,2	23/30	29,2/36,2	30,9/37,9	39/46

Газовый накопительный водонагреватель Strattos

Водонагреватель газовый накопительный Strattos- это надежное и высокоэффективное оборудование для обеспечения горячей водой.

Бойлер относится к аппаратам закрытого типа, работающим на природном газе с подачей воздуха для горения из помещения и отводом продуктов сгорания в дымоход с естественной тягой.

- Усиленное покрытие корпуса
- Утепленная камера сгорания
- Оптимальная теплоизоляция
- Удобный доступ к узлам
- Универсальные присоединения
- Высокая стойкость к давлению: бак выполнен из AISI 304 2 мм
- Наличие термометра
- Производство- Россия
- Повышенная гарантия

Наименование параметра или размера	Типоразмер водонагревателя «STRATTOS»					
Объем, л	80	100	120	150	190	300
Номинальная мощность кВт	8			10		23,2
Горелка	Атмосферная	Атмосферная	Атмосферная	Атмосферная	Атмосферная	Атмосферная
Диаметр форсунки, мм	2,8					
Диаметр дымохода, мм	90					125
Температура дымовых газов	95°С		128°С			134°С
Максимальное рабочее давление в сети водоснабжения, МПа	0,6					
Время нагрева до ΔТ=45°С. мин	51	64	76	95	120	120
Расход горячей воды при ΔТ=45°С, л час	156	169	182	205	238	260
Макс рабочая температура, °С	85					
Магниевый анод, мм	L=230		L=300			L=600
Расход газа, м³/ч	0,56 – 0,87					2.1
Масса, кг	38	44	50	55	63	85
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм	650x655x950	650x635x1100	650x655x1250	650x655x1430	650x655x1650	750/650/1850

ВНИМАНИЕ! Температура в баке свыше 60°С не желательна, может привести к ожогам и отложению кальция в баке. Рекомендуемая температура 40–50°С.

Универсальный комплект
коаксиального дымохода
Strattos

Теплоноситель
«Strattos»-30

Вода для отопления
Strattos

Автоматический
стабилизатор напряжения

Номер модели	Выходная мощность
SVR-151-500VA	500 ВА, 300 Вт
SVR-151-1000VA	1000 ВА, 600 Вт

Труба **Strattos**
для теплого пола

PE-Xa 16x2,0	PE-Xa 20x2,0
PE-Xa 16x2,2	PE-Xa 20x2,8

STRATTOS

strattos.ru
8-800-101-67-47,
info@strattos.ru